



SCHWEIZISKA ANILINKOMPANIET

TEKNISK INFORMATION

ALUMINIUM

Lyogen WL

Förhindrar att utfällningar torkar.

Lyogen WL är en tillsats som rekommenderas för etsningsbad och Sealing Salt ASL-bad för att förbättra flödet för lösningen efter behandling. På detta sätt kan man minska torkade utfällningar betydligt.

Denna tillsats är speciellt effektiv med tätningsbad som använts mycket och därigenom blivit grumlig. **Lyogen WL** har ingen effekt på tätningskvaliteten.

Utseende

- Handelsform ljusbrun vätska
- Kemisk karaktär alkylpolyglykoleter och oljig syrapeptidvatten samt lösningsmedel
- Densitet 1050 g/l
- Löslighet i vatten löslig
- Hållbarhet Minst 3 år
- Nyans blåaktigt svart
- pH 8-9 (vid 100 g/l)
- Risker se Varuinformationsblad

Applicering

- Tillsats till etsningsbad 0.05-0.2 g/l
- Tillsats Sealing Salt ASL-bad 0.3-0.5 g/l

SCHWEIZISKA ANILINKOMPANIET AB

Box 4006

151 04 SÖDERTÄLJE

Tel: 08 554 240 60 Fax: 08 554 240 69

www.anilinkompaniet.se

